

emco Bau

emco Переливные решетки 760

Цвета	бежевый, аналогичный RAL 1001 желтый, аналогичный RAL 1018 серый, аналогичный RAL 7001 белый, аналогичный RAL 9010
Специальные цвета	по запросу
Направление профилей	жесткая переливная решетка с расположенными поперечно кромке бассейна профилями
Описание	Стабильная, прочная и приятная для ходьбы переливная решетка с длительным сроком службы. Прекрасно справляется с потоком воды у кромки бассейна. Безопасная и гигиеничная.
Материал	из цельного полипропилена (Хостален®) Полный отказ от металлических деталей и полностью замкнутая поверхность для безупречной гигиены
Несущий профиль	цельный профиль (22 x 10 мм)
Поверхность	Верхняя поверхность круглая с насечками для безопасной ходьбы (SPP)
Расстояние между профилями	< 8 мм согласно DIN EN 13451-1 и DIN EN 16582-1 (в целях безопасности)
высота (мм)	22 mm
Соединение	Стандартная длина 885 мм, состоящая из жестко соединенных между собой 3-х сегментов
Надежность против скольжения	надежные против скольжения согласно DIN 51097, классифицированы по группе С, прошли испытания в институте Европейского Союза производителей плитки SFV (Säurefließner-Vereinigung)
Стандартная ширина (ММ)	200 mm 300 mm 400 mm
ширина решетки (мм), на выбор	110-399
Сервис и услуги	Снятие размеров Сервисные услуги по укладке Ремонт
Размеры	Ширина решетки:.....мм (ширина лотка) Длина решетки:.....мм
Контакт	ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 ·



125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 ·
info@ru.emco.de · www.emco-bau.com