

emco Bau

emco Переливные решетки 760 E

Цвета	бежевый, аналогичный RAL 1001 желтый, аналогичный RAL 1018 серый, аналогичный RAL 7001 белый, аналогичный RAL 9010
Специальные цвета	по запросу
Направление профилей	жесткая переливная решетка с расположенными поперечно кромке бассейна профилями
Описание	Стабильная, прочная и приятная для ходьбы переливная решетка с длительным сроком службы. Прекрасно справляется с потоком воды у кромки бассейна. Безопасная и гигиеничная.
Материал	из цельного полипропилена (Хостален®) Полный отказ от металлических деталей и полностью замкнутая поверхность для безупречной гигиены
Несущий профиль	цельный профиль (22 x 10 мм)
Поверхность	Верхняя поверхность круглая с насечками для безопасной ходьбы (SPP)
Расстояние между профилями	< 8 мм согласно DIN EN 13451-1 и DIN EN 16582-1 (в целях безопасности)
высота (мм)	22 mm
Соединение	из отдельных сегментов, стандартная длина около 295 мм
Надежность против скольжения	надежные против скольжения согласно DIN 51097, классифицированы по группе С, прошли испытания в институте Европейского Союза производителей плитки SFV (Säurefließner-Vereinigung)
Стандартная ширина (ММ)	200 mm 300 mm 400 mm
ширина решетки (мм), на выбор	110-399
Сервис и услуги	Снятие размеров Сервисные услуги по укладке Ремонт
Размеры	Ширина решетки:.....мм (ширина лотка) Длина решетки:.....мм
Контакт	ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 ·



125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 ·
info@ru.emco.de · www.emco-bau.com