

## emco Bau

### Kratki podłogowe emco 772

<b>Kolory</b>	Beżowy - zbliżony do RAL 1001 Żółty - zbliżony do RAL 1018 Szary - zbliżony do RAL 7001 Biały - zbliżony do RAL 9010
<b>Kolory specjalne</b>	Dostępne niemal wszystkie kolory specjalne (wg RAL lub wzoru płytek)
<b>Opis</b>	Sztywny ruszt podłogowy. Bezpieczny, stabilny i solidnie wykonany. Dzięki wysokiej masie własnej niemożliwe jest uniesienie kratki przez wodę. Dostępne kształty specjalne: o przekroju okrągłym lub ukośnym.
<b>Materiał</b>	Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, bardzo odporne na uderzenia, absorbujące promienie UV Całkowicie odporne na korozję, działanie chloru, wody słonej i leczniczej Pełne wyeliminowanie elementów metalowych i powierzchnia zamknięta z każdej strony w celu zachowania maksymalnej higieny
<b>Profil nośny</b>	Pełny profil (27 x 10 mm) Spód krutek z wypustkami gumowymi o wys. 10 mm
<b>Powierzchnia</b>	Górna strona profilu płaska z tłoczonym profilem zabezpieczającym (SPP)
<b>Odstęp pomiędzy listwami</b>	< 8 mm zgodnie z DIN EN 13451-1 i DIN EN 16582-1 (w celu zapobiegania uwięzienia palców)
<b>Wysokość ok. (mm)</b>	37 mm
<b>Połączenie</b>	Elementy połączeniowe z rurek poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym
<b>Serwis i usługi</b>	Wymiary Usługi montażowe Naprawy
<b>Uwagi</b>	Możliwość podmywania
<b>Kształty specjalne</b>	tak
<b>Odpływ wody</b>	tak
<b>wymiary</b>	Szerokość ruszty:.....mm ( Szerokość rynny) Długość ruszty:.....mm
<b>Kontakt</b>	emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.

