

## emco Bau

### Rejillas de suelo emco 772

<b>Colores</b>	beige - similar a RAL 1001 amarillo - similar a RAL 1018 gris - similar a RAL 7001 blanco - similar al RAL 9010
<b>Colores especiales</b>	Es posible suministrar casi todos los colores especiales (según la gama RAL o muestrario de azulejos)
<b>Descripción</b>	Rejilla de suelo rígida con un acabado seguro, estable y sólido. Por su elevado peso específico no es posible que la rejilla flote. Disponibles en formas especiales, curvadas o con superficies inclinadas.
<b>Material</b>	Plástico de gran calidad resistente a los golpes, con absorción de rayos UV.  Completamente anticorrosivas y resistentes al cloro, al agua marina y a las aguas terapéuticas  Sin piezas de metal. Superficie compacta por todos los lados para permitir una perfecta higiene.
<b>Perfil portador</b>	Perfil macizo (27 x 10 mm)  Cara inferior de la rejilla con patas de caucho de 10 mm de altura
<b>Superficie</b>	Lado superior del perfil plano con perfil de seguridad (SPP)
<b>Distancia entre barras</b>	<8 mm conforme a la norma DIN EN 13451-1 y DIN EN 16582-1 (para evitar puntos en que puedan pellizcarse los dedos).
<b>Altura aprox. (mm)</b>	37 mm
<b>Unión</b>	Elementos de unión de tubos de poliéster reforzados con fibras de vidrio
<b>Atención y servicio</b>	Medidas Servicio de instalación Reparaciones
<b>Comentarios</b>	enjuagable
<b>Formas especiales</b>	sí
<b>Desagüe</b>	sí
<b>Dimensiones</b>	ancho rejilla:.....mm (ancho canalón) largo rejilla:.....mm
<b>Contacto</b>	emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono:



93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info@es.emco.de](mailto:info@es.emco.de) ·  
[www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)