

emco Bau**asciugapassi CARE**

tipo	CARE
Tipo	per posa in interni velluto tufting 5/32"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	rivestimento pesante
Peso filato / fibra	1005 g/m ²
Peso totale (g/m²)	3650 g/m ²
altezza totale (mm)	7.5 mm
comportamento a incendio/fuoco:	Cfl-s1
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
colori	47.01 antracite 47.02 grigio 47.03 marrone 47.04 beige
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	≥5
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	≥4
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	≥4
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	11,9 %
Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	45,0 %
Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	99,8 %
Forma di consegna rotoli	Larghezza 200 cm (bordi inclusi)
caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
Marca	emco
Dimensioni	Larghezza:.....m Lunghezza:.....m
contatto	Andrea Gioco Country Manager Via A. Cardazzo 56/a 33070 Budoia (PN) / IT Tel. (+39) 340 493 51 64 Fax (+39) 0434 18 20 120 info@it.emco.de www.emco-bau.com