

emco Bau

schoonloop CARE

type	CARE voor een binnentoepassing
constructie	Getuft-Velours 5/32"
poolmateriaal	100% polyamide
draagmateriaal	polyestervlies
coating	zware coating
poolmateriaal / vezelgewicht	1005 g/m ²
totaalgewicht (g/m²)	3650 g/m ²
totale hoogte (mm)	7.5 mm
brandgedrag/brandwerendheid	Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1
Slijtvast	DS (EN 13893)
Certificaat	CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen)
kleuren	47.01 Antraciet 47.02 Grijs 47.03 Bruin 47.04 Beige
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	≥5
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	≥4
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	≥4
Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149	11,9 %
Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	45,0 %
Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	99,8 %
levervorm rollen	200 cm breed (incl. rand)
productkenmerk	vuil- en vochtigheidopname
merk	emco
Afmetingen	Breedte:..... m Lengte:.....m
contact	emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com