

emco Bau

Wykładzina wycieraczkowa CARE

Typ	CARE
	Do układania w pomieszczeniach
Konstrukcja	Welur przesywany przędzą 5/32"
Warstwa runa właściwego	100% poliamidu
Materiał nośny	Włóknina poliestrowa
Powłoka spodnia	Ciężka powłoka
Udział runa / masa włókna	1005 g/m ²
Masa całkowita (g/m ²)	3650 g/m ²
Wysokość całkowita (mm)	7.5 mm
Właściwości przeciwzapalne / przeciwpożarowe	Cfl-s1
Opór przy przesuwaniu	DS (EN 13893)
Certyfikaty	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)
Kolory	47.01 antracyt 47.02 szary 47.03 brązowy 47.04 beżowy
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	≥5
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	≥4
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	≥4
Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149	11,9 %
Redukcja bakterii Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	45,0 %
Redukcja bakterii Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	99,8 %
Forma dostawy: chodnik	Szerokość 200 cm (z krawędzią)
Cecha produktu	Wchłanianie brudu i wilgoci
Wskaźnik	emco
wymiary	Szerokość:.....m Długość:m
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com