

**emco Bau****asciugapassi CONFORM**

<b>tipo</b>	CONFORM
<b>Tipo</b>	per posa in interni velluto tufting 1/8"
<b>altezza effettiva del pelo</b>	100% poliammide ECONYL
<b>materiale portante</b>	fibra di poliestere
<b>rivestimento del fondo</b>	rivestimento pesante
<b>Peso filato / fibra</b>	1200 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso totale (g/m<sup>2</sup>)</b>	3710 g/m <sup>2</sup>
<b>altezza totale (mm)</b>	9 mm
<b>comportamento a incendio/fuoco:</b>	Cfl-s1
<b>Resistenza allo scivolamento</b>	DS (EN 13893)
<b>Certificati</b>	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
<b>colori</b>	76.01 antracite 76.02 beige moca 76.03 76.04 marrone 76.10 grigio
<b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b>	≥5
<b>Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12</b>	≥4
<b>Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01</b>	≥4
<b>Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149</b>	16,1 %
<b>Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149</b>	0,0 %
<b>Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149</b>	65,6 %
<b>Forma di consegna rotoli</b>	Larghezza 130 cm (bordi inclusi) Larghezza 200 cm (bordi inclusi)
<b>Forma di consegna tappeti</b>	60 x 90 cm (bordi inclusi) 90 x 150 cm (bordi inclusi) 130 x 200 cm (bordi inclusi)
<b>Fornito come tappeto da scala</b>	25 x 65 cm (con tessuto non tessuto antiscivolo e bordo)
<b>caratteristica del prodotto</b>	assorbimento di sporco e umidità



**Marca**

emco

**Dimensioni**

Larghezza:.....m

Lunghezza:.....m

**contatto**

Andrea Gioco Country Manager Via A. Cardazzo 56/a  
33070 Budoia (PN) / IT Tel. (+39) 340 493 51 64 Fax (+39)  
0434 18 20 120 info@it.emco.de www.emco-bau.com