

## emco Bau

### Текстильное грязезащитное покрытие CONFORM

тип	CONFORM для укладки внутри помещения
Конструкция	тафтинговый велюр 1/8"
Полезный слой ворса	100% полиамид ECONYL
подложка	полиэфирный нетканый материал
Подложка	тяжелая подложка
Плотность ворса / вес нити	1200 g/m <sup>2</sup>
общий вес (г/м <sup>2</sup> )	3710 g/m <sup>2</sup>
Общая высота (мм)	9 mm
Противопожарные характеристики /характеристики горения	Cfl-s1
Сопротивление скольжению	DS (EN 13893)
Сертификаты	Соответствие европейским нормам CE EN 14041 (только рулонная продукция)
Цвета	76.01 антрацит 76.02 бежевый мокко 76.03 76.04 коричневый 76.10 серый
Цветостойкость к свету ISO 105 BO2	≥5
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	≥4
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	≥4
Снижение количества бактерий EHEC ASTM-e2149	16,1 %
Снижение количества бактерий Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	0,0 %
Снижение количества бактерий Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	65,6 %
Форма поставки: рулоны	ширина 130 см (включая кант) ширина 200 см (включая кант)
Форма поставки: ковры	60 x 90 см (включая кант) 90 x 150 см (включая кант) 130 x 200 см (включая кант)
Форма поставки: накладка на ступень	25 x 65 см (с кетельным кантом и нескользящим нетканым материалом)
Особенности продукта	Сбор грязи и влаги



Марка

emco

Размеры

Ширина:.....м

Длина:.....м

Контакт

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781  
Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75  
810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com