

## emco Bau

### Sauberlauf CONFORM SE

<b>Typ</b>	CONFORM SE für innenliegende Verlegung
<b>Konstruktion</b>	Tufting-Velours 1/8"
<b>Polnutzschicht</b>	100% Polyamid ECONYL
<b>Trägermaterial</b>	Polyestervlies
<b>Rückenbeschichtung</b>	Synthese-Latex
<b>Poleinsatz / Fasergewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	1200 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtgewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	2400 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	8.5 mm
<b>Brenn-/Brandverhalten</b>	Cfl-s1
<b>Gleitwiderstand</b>	DS (EN 13893)
<b>Zertifikate</b>	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
<b>Farben</b>	76.01 anthrazit 76.02 beige Mokka 76.03 76.04 braun 76.10 grau
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2</b>	≥5
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	≥4
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	≥4
<b>Lieferform Bahnen SE/Bfl-s1</b>	400 cm breit (kein Rand)
<b>Produktmerkmal</b>	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
<b>Marke</b>	emco
<b>Abmessungen</b>	Breite:.....m Länge:.....m
<b>Kontakt</b>	emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com