

emco Bau

schoonloop CONFORM SE

type	CONFORM SE voor een binnentoepassing
constructie	Getuft-Velours 1/8"
poolmateriaal	100% Polyamide ECONYL
draagmateriaal	polyestervlies
coating	synthetische latex
poolmateriaal / vezelgewicht	1200 g/m ²
totaalgewicht (g/m²)	2400 g/m ²
totale hoogte (mm)	8.5 mm
brandgedrag/brandwerendheid	Brandgedrag (EN13501-1): Cfl-s1
Slijtvast	DS (EN 13893)
Certificaat	CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen)
kleuren	76.01 antraciet 76.02 beige mokka 76.03 76.04 bruin 76.10 grijs
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	≥5
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	≥4
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	≥4
levervorm rollen SE/Bfl-s1	400 cm breed (zonder afwerkrand)
productkenmerk	vuil- en vochtigheidopname
merk	emco
Afmetingen	Breedte:..... m Lengte:.....m
contact	emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com