

**emco Bau****Wykładzina wycieraczkowa CONFORM SE**

|   |  |
|---|--|
| <b>Typ</b>  | CONFORM SE<br>Do układania w pomieszczeniach   |
| <b>Konstrukcja</b>                                  | Welur przesywany przędzą 1/8"  |
| <b>Warstwa runa właściwego</b>                      | 100% poliamid ECONYL   |
| <b>Materiał nośny</b>                               | Włóknina poliestrowa   |
| <b>Powłoka spodnia</b>                              | Lateks syntetyczny   |
| <b>Udział runa / masa włókna</b>                    | 1200 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Masa całkowita (g/m<sup>2</sup>)</b>             | 2400 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Wysokość całkowita (mm)</b>                      | 8.5 mm   |
| <b>Właściwości przeciwzapalne / przeciwpożarowe</b> | Cfl-s1   |
| <b>Opór przy przesuwaniu</b>                        | DS (EN 13893)  |
| <b>Certyfikaty</b>                                  | Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)   |
| <b>Kolory</b>                                       | 76.01 antracyt<br>76.02 beżowy<br>Mokka 76.03<br>76.04 brązowy<br>76.10 szary  |
| <b>Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2</b>     | ≥5   |
| <b>Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12</b>   | ≥4   |
| <b>Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01</b>        | ≥4   |
| <b>Forma dostawy: chodnik SE/Bfl-s1</b>             | Szerokość 400 cm (bez krawędzi)  |
| <b>Cecha produktu</b>                               | Wchłanianie brudu i wilgoci  |
| <b>Wskaźnik</b>                                     | emco   |
| <b>wymiary</b>                                      | Szerokość:.....m<br>Długość: .....m  |
| <b>Kontakt</b>                                      | emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com |