

emco Bau

Текстильное грязезащитное покрытие CONFORM SE

тип	CONFORM SE для укладки внутри помещения
Конструкция	тафтинговый велюр 1/8"
Полезный слой ворса	100% полиамид ECONYL
подложка	полиэфирный нетканый материал
Подложка	синтетический латекс
Плотность ворса / вес нити	1200 g/m ²
общий вес (г/м ²)	2400 g/m ²
Общая высота (мм)	8.5 mm
Противопожарные характеристики /характеристики горения	Cfl-s1
Соппротивление скольжению	DS (EN 13893)
Сертификаты	Соответствие европейским нормам CE EN 14041 (только рулонная продукция)
Цвета	76.01 антрацит 76.02 бежевый мокко 76.03 76.04 коричневый 76.10 серый
Цветостойкость к свету ISO 105 BO2	≥5
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	≥4
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	≥4
Форма поставки: рулоны в исполнении SE/Bfl-s1	ширина 400 см (без канта)
Особенности продукта	Сбор грязи и влаги
Марка	emco
Размеры	Ширина:.....м Длина:.....м
Контакт	emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com