

## Typ FLOCK



# Rutschstopp für textile Unterlagen

---

## Typ FLOCK

<b>Eigenschaften</b>	Wirkung ohne Kleber rutschfest, formstabil, trittschalldämmend, strapazierfähig, leicht zu verlegen und schneiden
<b>Funktion</b>	Die Polyamidfasern der beflockten Seite des Materials verhaken sich in der Oberseite des Textilbelags.
<b>Verlegung</b>	Den Rutschstopp mit der unbeflockten Seite gegen den Rücken der Sauberlaufzone, die beflockte Seite gegen den textilen Bodenbelag verlegen.
<b>Farben</b>	anthrazit, Flock in grau

<b>Rollen (lfm.)</b>	20
<b>Breite (mm)</b>	80 120 180
<b>Materialaufbau</b>	PES/Glasgarn-Gewebe, beidseitig beschichtet, mit spezieller PVC-Paste Polyamid-Flocken auf der Vorderseite, Haftverstärker auf der Rückseite.
<b>Stärke</b>	ca. 2,5 bis 3 mm
<b>Gewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	ca. 750 g/m <sup>2</sup>

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com

