

## Typ FLOCK



# Rutschstopp für textile Unterlagen

---

## Typ FLOCK

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Eigenschaften</b> | Wirkung ohne Kleber<br>rutschfest, formstabil,<br>trittschalldämmend, strapazierfähig,<br>leicht zu verlegen und schneiden                  |
| <b>Funktion</b>      | Die Polyamidfasern der beflockten Seite des Materials verhaken sich in der Oberseite des Textilbelags.                                      |
| <b>Verlegung</b>     | Den Rutschstopp mit der unbeflockten Seite gegen den Rücken der Sauberlaufzone, die beflockte Seite gegen den textilen Bodenbelag verlegen. |
| <b>Farben</b>        | anthrazit, Flock in grau  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Rollen (lfm.)</b>             | 20  |
| <b>Breite (mm)</b>               | 80<br>120<br>180  |
| <b>Materialaufbau</b>            | PES/Glasgarn-Gewebe, beidseitig beschichtet, mit spezieller PVC-Paste Polyamid-Flocken auf der Vorderseite, Haftverstärker auf der Rückseite. |
| <b>Stärke</b>                    | ca. 2,5 bis 3 mm  |
| <b>Gewicht (g/m<sup>2</sup>)</b> | ca. 750 g/m <sup>2</sup>  |

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com

