

**emco Bau****Sauberlauf INNOVA**

<b>Typ</b>	INNOVA für innenliegende Verlegung
<b>Konstruktion</b>	Tufting-Velours 5/32"
<b>Polnutzschicht</b>	100% Polyamid
<b>Trägermaterial</b>	Polyestervlies
<b>Rückenbeschichtung</b>	Schwerbeschichtung
<b>Poleinsatz / Fasergewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	885 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtgewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	3430 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	8 mm
<b>Brenn-/Brandverhalten</b>	Cfl-s1
<b>Gleitwiderstand</b>	DS (EN 13893)
<b>Zertifikate</b>	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
<b>Farben</b>	36.01 schwarz 36.02 anthrazit 36.03 grau 36.08 mokka 36.10 schiefer
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2</b>	≥5
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	≥4
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	≥4
<b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149</b>	8,4 %
<b>Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	51,7 %
<b>Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	83,6 %
<b>Lieferform Bahnen</b>	100 cm breit (inkl. Rand) 150 cm breit (inkl. Rand) 200 cm breit (inkl. Rand)
<b>Lieferform Matten</b>	60 x 90 cm (inkl. Rand) 90 x 150 cm (inkl. Rand) 130 x 200 cm (inkl. Rand) 200 x 300 cm (inkl. Rand)
<b>Produktmerkmal</b>	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme



**Marke**

emco

**Abmessungen**

Breite:.....m

Länge:.....m

**Kontakt**

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808  
Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591  
/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)