

emco Bau

Sauberlauf LINEA

| | |
|--|--|
| Typ | LINEA für innenliegende Verlegung |
| Konstruktion | Tufting-Velours 5/32" |
| Polnutzschicht | 100% Polyamid ECONYL |
| Trägermaterial | Polyestervlies |
| Rückenbeschichtung | Schwerbeschichtung |
| Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²) | 700 g/m ² |
| Gesamtgewicht (g/m²) | 3500 g/m ² |
| Gesamthöhe (mm) | 8 mm |
| Brenn-/Brandverhalten | Bfl-s1 |
| Gleitwiderstand | DS (EN 13893) |
| Zertifikate | CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen) |
| Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02 | ≥6 |
| Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12 | ≥4 |
| Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01 | ≥4 |
| Lieferform Bahnen | 200 cm breit (inkl. Rand) |
| Produktmerkmal | Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme |
| Marke | emco |
| Kontakt | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |