

emco Bau

emco LUMINA Das Leuchtrahmensystem für Eingangsmatten LUMINA VIA

Typ	LUMINA VIA
Rahmenwerkstoff	Aluminium, voll vergossen
Winkel- / Abdeckprofil	Aluminium EN AW-6060 T66 natur eloxiert (andere Eloxalfarben auf Anfrage)
Geeignete Mattentypen	Diplomat, Marschall, Senator, in 22 mm Bauhöhe
LED Farbe	Leistung RGB (Multicolor) oder weiß 3000 K bzw. 4000 K
Nennspannung	12VDC
Leistung monochrom	19 W / lfdm.
Leistung RGB (Multicolor) oder weiß 3000 K bzw. 4000 K	14,4 W / lfdm.
Schutzklasse	III Kleinspannung
Schutzart (Leuchtrahmen)	IP68 (3m)
Verguss	2K Polyurethan-Gießharz
Belastung	geeignet für den Einbau im Boden, begehbar und überrollbar von Wagen mit luftgefüllten Reifen, 30kN (nach DIN EN 60598-2-13)
UV-Beständigkeit	Ist gegeben
Gewicht	ca. 750g / lfdm
Verbinder	Stoßverbinder / Eckverbinder 90° (andere Winkel auf Anfrage möglich)
Abmessungen	Rahmenbreite:.....mm Rahmentiefe:.....mm
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com