

## emco Bau

### emco LUMINA System ram świecących do mat wejściowych LUMINA VIA

<b>Typ</b>	LUMINA VIA
<b>Materiał ramy</b>	Aluminium o niskiej porowatości
<b>Profil kątowny / osłonowy</b>	Aluminium EN AW-6060 T66 anodowane na kolor naturalny (inne kolory anodowania na zapytanie)
<b>Odpowiednie typy mat</b>	Diplomat, Marschall, Senator, wysokość konstrukcyjna 22 mm
<b>Kolor diod LED</b>	RGB (wielobarwny) lub biały 3000 K lub 4000 K
<b>Napięcie znamionowe</b>	12VDC
<b>Moc wersji monochromatycznej</b>	19 W/dmb
<b>RGB (wielobarwny) lub biały 3000 K lub 4000 K</b>	14,4 W/dmb
<b>Stopień ochrony</b>	Niskie napięcie III
<b>Stopień ochrony (rama świecąca)</b>	IP68 (3m)
<b>Żywica odlewnicza</b>	2-składnikowa odlewnicza żywica poliuretanowa
<b>Obciążenie</b>	Do wpuszczenia w podłogę, możliwość ruchu pieszego i kołowego pojazdów z kołami napelnianymi powietrzem, 30 kN (wg DIN EN 60598-2-13)
<b>Odporność na działanie promieni UV</b>	Występuje
<b>Masa</b>	ok. 750 g / mb
<b>Łączniki</b>	Łączniki stykowe / łączniki narożne 90° (inne kąty dostępne na zapytanie)
<b>wymiary</b>	Szerokość ramy:.....mm Długość ramy:.....mm
<b>Kontakt</b>	emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl. emco.de · www.emco-bau.com