

emco Bau

emco LUMINA Рама с подсветкой для грязезащитных покрытий LUMINA VIA

| | |
|--|---|
| тип | LUMINA VIA |
| Материал рамы | Алюминий, цельный профиль |
| Угловой/защитный профиль | Алюминий EN AW-6060 T66, анодированный в натуральный цвет (другие анодированные цвета по запросу). |
| Необходимые типы покрытий | Diplomat, Marschall, Senator, монтажная высота 22 мм |
| цвет светодиодов | Характеристики RGB/многоцветный или белый 3000 К, или 4000 К |
| Номинальное напряжение | 12В постоянного тока |
| Мощность монохромных светодиодов | 19 Вт/ пог.м |
| Характеристики RGB/многоцветный или белый 3000 К, или 4000 К | 14,4 Вт/ пог.м |
| Класс защиты | III низкое напряжение |
| Класс защиты (светодиодная рама) | IP68 (3м) |
| Заливка | полиуретановая литьевая смола 2K |
| Нагрузки | для монтажа в прямке, для прохода и проезда шинного транспорта, 30кн (согласно DIN EN 60598-2-13) |
| Устойчивость против ультрафиолетовых лучей | имеется |
| Вес | 750 г/пог.м |
| Скобы | Уголки 90° (другие углы по запросу) |
| Размеры | Ширина рамы:.....мм Глубина рамы:.....мм |
| Контакт | ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com |