

emco Bau**Sauberlauf MAXIMUS®**

Typ	MAXIMUS® für innenliegende Verlegung
Konstruktion	Tufting-Velours 1/8"
Polnutzschicht	100% Polyamid
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1000 g/m ²
Gesamtgewicht (g/m²)	3410 g/m ²
Gesamthöhe (mm)	9 mm
Brenn-/Brandverhalten	Bfl-s1
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Farben	Schwarz 80.01 Schwarz dessinert 81.01 Anthrazit 80.02 Anthrazit dessinert 81.02 Grau 80.03 Braun 80.04 Braun dessinert 81.04 Rot 80.07
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	≥5
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	≥4
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	≥4
Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %
Lieferform Bahnen	130 cm breit (inkl. Rand) 200 cm breit (inkl. Rand)
Lieferform Matten	60 x 90 cm (inkl. Rand) 90 x 150 cm (inkl. Rand) 130 x 200 cm (inkl. Rand)

Produktmerkmal

Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme

Marke

emco

Abmessungen

Breite:.....m

Länge:.....m

Kontakt

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781
Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75
810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com