

emco Bau**asciugapassi MAXIMUS®**

tipo	MAXIMUS® per posa in interni
Tipo	velluto tufting 1/8"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	rivestimento pesante
Peso filato / fibra	1000 g/m ²
Peso totale (g/m²)	3410 g/m ²
altezza totale (mm)	9 mm
comportamento a incendio/fuoco:	Bfl-s1
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
colori	nero 80.01 sfumature di nero 81.01 antracite 80.02 sfumature di antracite 81.02 grigio 80.03 marrone 80.04 sfumature di marrone 81.04 rosso 80.07
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	≥5
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	≥4
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	≥4
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	29,4 %
Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	16,7 %
Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	68,2 %
Forma di consegna rotoli	Larghezza 130 cm (bordi inclusi) Larghezza 200 cm (bordi inclusi)
Forma di consegna tappeti	60 x 90 cm (bordi inclusi) 90 x 150 cm (bordi inclusi)

caratteristica del prodotto	130 x 200 cm (bordi inclusi) assorbimento di sporco e umidità
Marca	emco
Dimensioni	Larghezza:.....m Lunghezza:.....m
contatto	Andrea Gioco Country Manager Via A. Cardazzo 56/a 33070 Budoia (PN) / IT Tel. (+39) 340 493 51 64 Fax (+39) 0434 18 20 120 info@it.emco.de www.emco-bau.com