

emco Bau

Текстильное грязезащитное покрытие MAXIMUS®

тип	MAXIMUS® для укладки внутри помещения
Конструкция	тафтинговый велюр 1/8"
Полезный слой ворса	100% полиамид
подложка	полиэфирный нетканый материал
Подложка	тяжелая подложка
Плотность ворса / вес нити	1000 g/m ²
общий вес (г/м ²)	3410 g/m ²
Общая высота (мм)	9 mm
Противопожарные характеристики /характеристики горения	Bfl-s1
Сопротивление скольжению	DS (EN 13893)
Сертификаты	Соответствие европейским нормам CE EN 14041 (только рулонная продукция)
Цвета	черный 80.01 черный с рисунком 81.01 антрацитовый 80.02 антрацитовый с рисунком, 81.02 серый 80.03 коричневый 80.04 коричневый с рисунком 81.04 красный 80.07
Цветостойкость к свету ISO 105 BO2	≥5
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	≥4
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	≥4
Снижение количества бактерий EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Снижение количества бактерий Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Снижение количества бактерий Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %
Форма поставки: рулоны	ширина 130 см (включая кант) ширина 200 см (включая кант)
Форма поставки: ковры	60 x 90 см (включая кант) 90 x 150 см (включая кант) 130 x 200 см (включая кант)

Особенности продукта

Марка

Размеры

Контакт

Сбор грязи и влаги

emco

Ширина:.....м

Длина:.....м

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781
Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75
810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com