

emco Bau**Sauberlauf MAXIMUS® Image**

Typ	MAXIMUS® Image Kreativ und imagebewusst
Konstruktion	Tufting-Velours 1/8"
Polnutschicht	100% Polyamid
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1000 g/m ²
Gesamtgewicht (g/m²)	3410 g/m ²
Gesamthöhe (mm)	9 mm
Brenn-/Brandverhalten	Bfl-s1
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Farben	I10 Zitrone I20 Gelb I30 Gelborange I40 Orange I50 Terracotta I60 Rot I70 Oxydrot I80 Bordeaux I90 Hellrot I100 Kirsche I110 Lila I120 Flieder I130 Traube I140 Magenta I150 Pfirsich I160 Royalblau I170 Hellblau I180 Petrol I190 Smaragd I200 Marineblau I210 Dunkelgrün I220 Mint I230 Laubgrün I240 Schilfgrün

- I250 Grün
- I260 Braun
- I270 Graphit
- I280 Stahlblau
- I290 Lichtblau
- I300 Silber
- I310 Rehbraun
- I320 Sand
- I330 Maron
- I340 Graubeige
- I350 Blaugrau
- I360 Hellgrau
- I370 Grau
- I380 Dunkelgrau
- I390 Schwarz
- I400 Weiß*
- I410 Stahlgrau
- I420 Gold
- I430 Lachs
- I440 Hellgrün
- I450 Sunset

Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2 ≥ 5

Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12 ≥ 4

Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01 ≥ 5

Lieferform Bahnen Maß auf Wunsch max. 200 cm breit
Sondermaße auf Anfrage

Produktmerkmal Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme

Marke emco

Abmessungen Breite:.....m

Länge:.....m

Kontakt emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781
Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75
810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com