

emco Bau

asciugapassi MAXIMUS® Image

tipo	MAXIMUS® Image creativo e d'effetto
Tipo	velluto tufting 1/8"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	rivestimento pesante
Peso filato / fibra	1000 g/m ²
Peso totale (g/m²)	3410 g/m ²
altezza totale (mm)	9 mm
comportamento a incendio/fuoco:	Bfl-s1
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
colori	I10 limone I20 giallo I30 giallo arancio I40 arancione I50 terracotta I60 rosso I70 rosso ossido I80 bordeaux I90 rosso chiaro I100 ciliegia I110 lilla I120 sambuco I130 uva I140 magenta I150 pesca I160 blu royal I170 blu chiaro I180 petrolio I190 smeraldo I200 blu marino I210 verde scuro I220 verde menta I230 verde foglia I240 verde canna

I250 verde
I260 marrone
I270 grafite
I280 blu acciaio
I290 celeste
I300 argento
I310 bruno rossiccio
I320 sabbia
I330 marrone rossiccio
I340 beige grigiastro
I350 grigio-azzurro
I360 grigio chiaro
I370 grigio
I380 grigio scuro
I390 nero
I400 bianco*
I410 grigio acciaio
I420 oro
I430 salmone
I440 verde chiaro
I450 sunset

**Solidità del colore alla luce artificiale
ISO 105-B02**

≥5

**Solidità del colore allo sfregamento
ISO 105 X12**

≥4

**Solidità del colore all'acqua ISO 105
E01**

≥5

Forma di consegna rotoli

Misure a richiesta max. 200 cm di larghezza

Misure speciali a richiesta

caratteristica del prodotto

assorbimento di sporco e umidità

Marca

emco

Dimensioni

Larghezza:.....m

Lunghezza:.....m

contatto

Andrea Gioco Country Manager Via A. Cardazzo 56/a
33070 Budoia (PN) / IT Tel. (+39) 340 493 51 64 Fax (+39)
0434 18 20 120 info@it.emco.de www.emco-bau.com