

emco Bau

Текстильное грязезащитное покрытие MAXIMUS® Image

тип	MAXIMUS® Image
	Креативно и узнаваемо
Конструкция	тафтинговый велюр 1/8"
Полезный слой ворса	100% полиамид
подложка	полиэфирный нетканый материал
Подложка	тяжелая подложка
Плотность ворса / вес нити	1000 g/m ²
общий вес (г/м ²)	3410 g/m ²
Общая высота (мм)	9 mm
Противопожарные характеристики /характеристики горения	Bfl-s1
Сопротивление скольжению	DS (EN 13893)
Цвета	I10 лимонный
	I20 желтый
	I30 желто-оранжевый
	I40 апельсиновый
	I50 терракотовый
	I60 красный
	I70 оксидно-красный
	I80 бордовый
	I90 светло-красный
	I100 вишневый
	I110 лиловый
	I120 сиреневый
	I130 виноградный
	I140 маджента
	I150 персиковый
	I160 синий
	I170 голубой
	I180 серовато-зеленый
	I190 изумрудный
	I200 синий морской
	I210 темно-зеленый
	I220 светло-зеленый (мятный)
	I230 зеленый лиственный

- I240 зеленый камышовый
- I250 зеленый
- I260 коричневый
- I270 графитовый
- I280 стальной синий
- I290 голубой
- I300 серебряный
- I310 цвет коричневой кошули
- I320 песочный
- I330 каштановый (марон)
- I340 серо-бежевый
- I350 сине-серый
- I360 светло-серый
- I370 серый
- I380 темно-серый
- I390 черный
- I400 белый*
- I410 стальной серый
- I420 золотой
- I430 светло-красный (цвет семги)
- I440 светло-зеленый
- I450 цвет солнца

Цветостойкость к свету ISO 105 B02 ≥5

Цветостойкость к трению ISO 105 X12 ≥4

Цветостойкость к воде ISO 105 E01 ≥5

Форма поставки: рулоны
любой размер шириной до макс. 200см
Спец. размеры по запросу.

Особенности продукта
Сбор грязи и влаги

Марка
emco

Размеры
Ширина:.....м

Длина:.....м

Контакт
emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781
Naan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75
810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com