

Текстильное грязезащитное покрытие

тип MAXIMUS® Image



1 2 3 В помещении (зона 3)

Текстильное грязезащитное покрытие для большего комфорта



Описание

MAXIMUS® IMAGE - это качество MAXIMUS® и индивидуальный дизайн. 45 стандартных ярких цветов, а также любые цвета по колор-карте Pantone или Ваши индивидуально смешанные цвета благодаря современной технологии печати «Хромоджет» (Chromojet). На покрытиях MAXIMUS® IMAGE можно напечатать любой рисунок или элемент корпоративной идентификации (логотипы, цвет и пр.), максимально используя их в качестве рекламного и информационного материала.



антистатичный



предназначен для проезда инвалидных кресел



предназначен для укладки на лестницах



DS (EN 13893)



Прочность



Bfl-s1



Класс «люкс»



Для объектов

Текстильное грязезащитное покрытие

тип MAXIMUS® Image

Цвета



I10 лимонный



I20 желтый




I30 желто-оранжевый



I40 апельсиновый



I50 терракотовый



I60 красный



I70 оксидно-красный



I80 бордовый



I90 светло-красный



I100 вишневый



I110 лиловый



I120 сиреневый



I130 виноградный



I140 маджента



I150 персиковый



I160 синий



I170 голубой



I180 серовато-зеленый



I190 изумрудный



I200 синий морской



I210 темно-зеленый



I220 светло-зеленый (мятный)



I230 зеленый лиственный



I240 зеленый камышовый



I250 зеленый



I260 коричневый



I270 графитовый



I280 стальной синий



I290 голубой



I300 серебряный




I310 цвет коричневой косули



I320 песочный



I330 каштановый (марон)



I340 серо-бежевый



I350 сине-серый



I360 светло-серый



I370 серый



I380 темно-серый




I390 черный



I400 белый*



I410 стальной серый



I420 золотой



I430 светло-красный (цвет семги)



I440 светло-зеленый



I450 цвет солнца

Текстильное грязезащитное покрытие

тип MAXIMUS® Image

Конструкция	тафтинговый велюр 1/8"
Полезный слой ворса	100% полиамид
подложка	полиэфирный нетканый материал
Подложка	тяжелая подложка
Плотность ворса / вес нити	1.000
общий вес (г/м²)	3.410
Общая высота (мм)	9
Количество петель/ кв.м	138.600
Сопротивление скольжению	DS (EN 13893)
Форма поставки: рулоны	любой размер шириной до макс. 200см Спец. размеры по запросу.
Особенности продукта	Сбор грязи и влаги
Укладка.	Отдельные дорожки или небольшие площади могут просто стелиться на любом гладком полу. При укладке на больших площадях и с учетом местных особенностей покрытия рекомендуется приклеивать клеем для мягкого ПВХ.

Чистка	Чистка покрытий мощным пылесосом. Для периодической генеральной уборки рекомендуется влажная экстракционная чистка покрытий. Можно использовать большое количество воды, но температура воды не должна превышать 40 градусов. Не использовать хлористые углеводороды (Tetra).
Марка	emco

Подходит для:
Дома престарелых
Врачебная практика
Офисные и административные здание
Частный дом
отель
Детский сад/дошкольные группы
Многоквартирный дом
Школа

Право на технические изменения сохраняется.