

emco Bau

Sauberlauf OUTDOOR

Typ	OUTDOOR für außenliegende Verlegung
Konstruktion	Tuft 5/32"
Polnutzschicht	100% Polyamid
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m ²)	600 g/m ²
Gesamtgewicht (g/m ²)	3200 g/m ²
Gesamthöhe (mm)	8 mm
Brenn-/Brandverhalten	Cfl-s1
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Farben	Anthrazit Braun Rot
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2	≥7
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	≥4
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	≥4
Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149	22,4 %
Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	17,3 %
Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	9,8 %
Lieferform Bahnen	100 cm breit (inkl. Rand) 200 cm breit (inkl. Rand)
Lieferform Matten	60 x 90 cm (inkl. Rand) 90 x 150 cm (inkl. Rand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Marke	emco
Abmessungen	Breite:.....m Länge:.....m
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75

