

## Typ PRESTIGE



5 kolorów (czarna, szara, szara, szara, szara)

Arkusze dywanowe w pięciu ponadczasowych kolorach i wysokiej jakości do wszystkich niewralgicznych stref, które są szczególnie narażone na zabrudzenia. Wszędzie tam, gdzie ludzie często wchodzą i wychodzą i należy zapobiegać roznoszeniu brudu.



### Opis

Pokrycie posadzek w pięciu ponadczasowych kolorach i wysokiej jakości dla wszystkich stref, które w szczególności podatne są na zabrudzenia.



Antystatyczny



Odporne na działanie kółek foteli



Na schody



DS (EN 13893)



Wytrzymałość



Cfl-s1



Luksusowy



Odpowiedni dla obiektu 32

## Typ PRESTIGE

<b>Konstrukcja</b>	Welur przesywany przędzą 1/8"
<b>Warstwa runa właściwego</b>	100% poliamid ECONYL
<b>Materiał nośny</b>	Włóknina poliestrowa
<b>Powłoka spodnia</b>	Ciężka powłoka
<b>Udział runa / masa włókna</b>	975
<b>Masa całkowita (g/m<sup>2</sup>)</b>	3.560
<b>Wysokość całkowita (mm)</b>	8
<b>Liczba wypustów na m<sup>2</sup></b>	141.730
<b>Opór przy przesuwaniu</b>	DS (EN 13893)
<b>Certyfikaty</b>	Zgodność z CE wg EN 14041 (tylko chodniki)
<b>Forma dostawy: chodnik</b>	Szerokość 130 cm (z krawędzią) Szerokość 200 cm (z krawędzią)
<b>Cecha produktu</b>	Wchłanianie brudu i wilgoci
<b>Układanie</b>	Pojedyncze pasma i maty o mniejszych rozmiarach można układać luzem na gładkiej podłodze. W przypadku większych powierzchni lub uwzględniając warunki lokalne zaleca się ułożenie na stałe, mocując klejem odpowiednim do miękkiego PCW.

<b>Czyszczenie</b>	Usuwanie brudu dzięki wydajnym szczoteczkom. Do okresowego gruntownego czyszczenia zaleca się zastosowanie ekstrakcji natryskowej. Można bezproblemowo czyścić dużą ilością wody, temp. wody poniżej 40°C. Nie stosować chlorowęgłowodoru (Tetra).
<b>Wskaźnik</b>	emco

<b>Odpowiedni do:</b>
Domy spokojnej starości i domy opieki
Arena
Gabinet lekarski
Dworzec kolejowy
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
Lotnisko
Hotel
Przedszkole / Kita
Klinika / Szpital
Dom wielorodzinny
Targi
Szkoła
Hala sportowa

## Typ PRESTIGE

### Kolory



61.01 antracyt



61.02 szary



61.03 brązowy



61.05 niebieski



61.06 beżowy

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax  
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

**EMCO**