



emco Istruzioni per la cura e la pulizia

Primi Passi

Dopo la consegna, i tappeti devono essere lavati per rimuovere residui chimici dovuti al processo di produzione e per permettere al pile di riprendere volume. Questo migliora la capacità dei tappeti di raccogliere lo sporco e l'umidità e migliora l'aspetto di alta qualità del tappeto, in quanto questo primo lavaggio rende i colori più brillanti. I microfori sulla gomma possono aver piegato il pile, ma il processo di lavaggio del tappeto renderà uniforme tutta la superficie.

Lavaggio

I tappeti emco IMAGE non devono essere lavati insieme ad altri tipi di tappeti, nè con zerbini con logo di altri produttori. Questo perché i colori di qualità inferiore utilizzati da alcuni produttori per i loro tappeti personalizzati a volte possono perder colore e danneggiare gli altri tappeti. Temperatura di lavaggio per i tappeti emco IMAGE: max. 60°C

emco IMAGE OUTDOOR non devono essere lavati con altri tipi di tappeto. Temperatura di lavaggio per emco IMAGE OUTDOOR: max. 40 °C.

I tappeti emco CLASSIC possono essere lavati insieme ad altri tappeti, compresi quelli prodotti da altri produttori, in tutta sicurezza. Temperatura di lavaggio per i tappeti emco CLASSIC: max. 80°C

I tappeti prodotti senza bordo (si consiglia di aumentare di 10 centimetri le dimensioni del tappeto al momento dell'ordine) devono essere lavati e asciugati tre a cinque volte prima del montaggio, in quanto il ritiro del materiale sarà inevitabile.

emco Bau- und Klimatechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Germany
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-852
bau@emco.de

Andrea Gioco
Via A. Cardazzo 56/a
33070 Budoia (PN)
Tel. (+39) 340 493 51 64
Fax (+39) 0434 18 20 120
info@it.emco.de

www.emco-bau.com

Detersivi consigliati

In generale, dovrebbero essere utilizzati detersivi anionici senza sbiancanti ottici. Detersivi non alcalini dovrebbero essere usati per i tappeti emco IMAGE, mentre quelli alcalini possono essere utilizzati per tappeti emco CLASSIC.

Asciugatura

Una temperatura di lavaggio compresa tra 65 °C e 80 °C per circa sette minuti è l'ideale. Quindi asciugare per altri sette minuti ad una temperatura inferiore (circa 30 °C a 40 °C).

Trattamento

Deve essere evitato l'uso eccessivo della forza per estrarre i tappeti dalla macchina di lavaggio, in quanto può causare danni ai bordi in gomma. Sono ammesse variazioni dimensionali fino al 3% (emco IMAGE OUTDOOR 5%); una variazione causata da un lavaggio e trattamento errato non costituisce un motivo di denuncia.

Immagazzinamento

I tappeti non devono essere esposti ad alte temperature per un lungo periodo di tempo. Pertanto, si consiglia di rimuovere i tappeti dall'asciugatrice non appena il processo è terminato.

Non piegare i tappeti; stenderli su un piano asciutto a temperatura ambiente, con la parte in gomma sopra il lato in poliammide. Se i tappeti vengono arrotolati, è necessario assicurarsi che la parte in gomma sia rivolto verso l'esterno. È necessario evitare che i tappeti siano piegati prima di essere arrotolati, in quanto ciò può causare le onde per formare nel bordo.

Zona d'uso

I tappeti emco IMAGE ed emco CLASSIC sono destinati ad uso interno. Se vengono utilizzati all'aperto, si può verificare la perdita di colore a causa degli effetti dei raggi UV e dell'ozono. Si può verificare la formazione di piccoli depositi di polvere nera dal supporto di gomma nitrilica. Un ciclo di lavaggio regolare (eseguita almeno ogni 4 settimane) ne impedirà la formazione. La produzione di depositi di polvere di gomma può portare al permanente scolorimento dell'intero tappeto.

Ingressi impeccabili

EMCO